

与传统的抹灰砂浆一样，在世界范围内任何一个熟练的泥水工使用传统的抹灰工具都能够轻松使用

全球独创的100% 除湿(干燥)、透气能力，能够长期有效祛除建筑内部湿气

所有产品均能达到100% 防水效果

能够有效防止冻融现象，与无机保温材料简单重力搅拌混合后，即成为一种集保温、防水、防火于一体的革命性建筑材料，解决建筑质量通病

卓越的隔音能力，可显著降低暴雨产生的噪音

可以混合色浆着色，防水的同时达到装饰作用避免了使用化学油漆可能造成的危害

不开裂，采用玻璃纤维网格布保证产品抗裂

0.1兆帕
10米水压 常规要求下，可达到0.1兆帕水压(相当于10米水深)下水渗透深度<1毫米

0.5兆帕
50米水压 特殊要求下，可达到0.5兆帕水压(相当于50米水深)下水渗透深度<1毫米

+ - 无论从迎水面还是背水面处理，均可达到100%防水的能力

产品贮存时间最低不少于18个月

最低15年质保 理论产品效果与建筑物同寿命，我们提供最低15年的质量保证




产品提取自然界天然原料，绿色环保，无毒无害通过欧盟可直接与饮用水接触认证和无毒性认证

防硫酸盐及其结晶，有效防治墙面泛碱、粉化、饰面剥落等难题

产品的除湿透气性保证了建筑内部的永久干燥，彻底消除了霉菌生存的土壤

未获得直接与海水长期接触的防水时效性结果




弼承·IZONIL® 治水产品系列 (20 kg/包, 仅需加水)

 <p>弼承 IZONIL 墙面型</p>	<p>最低 15年 质保</p>	<p>100% 抗暴雨</p>	<p>抗压强度 1100 PSI</p>	<p>1公分厚 2平方米</p>	<p>3.0-3.2 升加水量</p>	<p>红砖 混凝土砖 轻质砖</p>	 <p>内墙</p>	 <p>外墙</p>		
 <p>弼承 IZONIL 抗压型</p>	<p>最低 15年 质保</p>	<p>0.1兆帕 10米水压</p>	<p>抗压强度 1100 PSI</p>	<p>1公分厚 2平方米</p>	<p>3.0-3.2 升加水量</p>	<p>红砖 混凝土砖 轻质砖</p>	 <p>地下室</p>	 <p>游泳池</p>	 <p>浴室</p>	 <p>屋面</p>
 <p>弼承 IZONIL 增强型</p>	<p>最低 15年 质保</p>	<p>0.1兆帕 10米水压</p>	<p>抗压强度 2900 PSI</p>	<p>5毫米厚 3.5平方米</p>	<p>5.0-5.2 升加水量</p>	<p>光滑 混凝土 表面</p>	 <p>地下室</p>	 <p>游泳池</p>	 <p>浴室</p>	 <p>屋面</p>
 <p>弼承 IZONIL 治水英泥</p>	<p>最低 15年 质保</p>	<p>0.5兆帕 50米水压</p>	<p>抗压强度 5000 PSI</p>	<p>4-5毫米厚 4.5平方米</p>	<p>8.0-8.8 升加水量</p>	<p>光滑 混凝土 表面</p>	 <p>地下室</p>	 <p>游泳池</p>		
 <p>弼承 IZONIL 止水灵</p>	<p>最低 15年 质保</p>	<p>100% 防水</p>	<p>填充 2-3 公分厚</p>	<p>管道周边 伸缩缝隙</p>	<p>需采用 土工布防护</p>	 <p>管道周边</p>	 <p>伸缩缝</p>			
 <p>弼承 IZONIL 治水英泥 小包装</p>	<p>最低 15年 质保</p>	<p>0.1兆帕 10米水压</p>	<p>抗压强度 2900 PSI</p>	<p>管道周边 伸缩缝隙</p>	<p>搭配 止水灵</p>	 <p>管道周边</p>	 <p>缝隙</p>			

治水砂浆：全球首创 物理防水 施工简便
100%防水、除湿(干燥)、透气

3合1



-  找平抹灰
-  除湿(干燥)、透气
-  100%防水性能



配制与应用

<p>使用量杯 精确加水</p> 	<p>先加水 搅拌5分钟 静置5分钟 搅拌1分钟</p> 	<p>先加水 搅拌10分钟</p> 	<p>手工批刮</p> 	<p>机械喷涂</p> 
--	--	---	---	---

弼承·IZONIL® 防水产品系列 (20 kg/包, 仅需加水)

弼承
IZONIL®
防水砂浆



最低15年质保 | 100%抗暴雨 | 粗找平 | 5毫米厚 4平方米 | 3.0-3.2升加水量 | 红砖 混凝土砖与加气混凝土砖 轻质砖 | 内墙 | 外墙

弼承
IZONIL®
防水腻子



最低15年质保 | 100%抗暴雨 | 细找平 | 2-3毫米厚 8-9平方米 | 3.0-3.2升加水量 | 红砖 混凝土砖 轻质砖 | 内墙 | 外墙

弼承
IZONIL®
多彩英泥 (内墙)



最低15年质保 | 100%抗暴雨 | 光滑 | 2-3毫米厚 8-9平方米 | 4.8-5.2升加水量 | 红砖 混凝土砖 轻质砖 | 内墙

弼承
IZONIL®
多彩英泥 (外墙)



最低15年质保 | 100%抗暴雨 | 光滑 | 2-3毫米厚 8-9平方米 | 8.8-9.2升加水量 | 红砖 混凝土砖 轻质砖 | 内墙 | 外墙

弼承
IZONIL®
防水饰面砂浆 (白色)



最低15年质保 | 100%抗暴雨 | 粗犷风格 | 5毫米厚 4平方米 | 4-4.2升加水量 | 红砖 混凝土砖 轻质砖 | 内墙 | 外墙

全球独创同时具有100%防水、除湿(干燥)、透气、施工简便的饰面砂浆，填补行业空白

4合1

找平抹灰



除湿(干燥)、透气



100% 防水



自由调色



2009年美国拉斯维加斯世界混凝土博览会最具创新产品

印度铁道部批准用于铁道项目

联合国教科文组织世界遗产委员会指定世界遗迹修缮材料

2017年在波兰获得国际建筑博览会金奖



弼承·IZONIL® 防水保温隔音一体化砂浆

(22 kg/包, 需添加水与保温颗粒)

弼承
IZONIL®
防水保温砂浆



- 最低15年质保
- 100%抗暴雨
- 每包添加60升保温颗粒
- 抗压强度160 PSI
- 导热系数0.033 W/(m.k)
- 5公分厚1.5平方米
- 11.5-12升加水量
- 光滑混凝土表面
- 屋面

全球独创的100%防水保温隔音一体化砂浆

5合1

- 找坡抹灰
- 除湿(干燥)、透气
- 100%防水
- 保温隔热
- 隔音



混合喷涂设备正式合作伙伴

弼承·IZONIL® 特种干式防水材料

干燥状态下直接填充于施工部位, 无须添加任何其他材料(包括水)

弼承
IZONIL®
WPG



- 最低15年质保
- 100%防水
- 填充2-3公分厚
- 混凝土基础垫层
- 需采用土工布防护

100%防水、
透气、调节水平衡

弼承
IZONIL®
WPS



- 最低15年质保
- 100%防水
- 填充2-3公分厚
- 管道周边伸缩缝隙
- 农业保水
- 需采用土工布防护



弼承·IZONIL

抗压型
重力搅拌
机械喷涂

弼承·IZONIL

墙面型
暴力模拟
台风天气

弼承·IZONIL

防水砂浆
墙面
施工流程

弼承·IZONIL

增强型
屋面
施工流程

弼承·IZONIL

多彩英泥
常规
施工流程

弼承·IZONIL

防水保温砂浆
屋面
施工流程

视频

